

福田奥铃蓝牌 4.2 米危险品厢式运输车（4 公告）

福田奥铃

驱动 4×2

危险品厢式车



蓝牌 C1 可开多介质厢式车，单一底盘对应 4 个公告：1 类爆破/ 2 类气体/ 3 类液体/ 9 类杂项，按介质选公告。康明斯 131/172、云内 150、全柴 150 4 种发动机+ 辊镀烤漆厢体按订单选

- **多介质 4 公告：**系列覆盖 1 类爆破 + 2 类气体 + 3 类液体 + 9 类杂项，同一底盘按介质选公告——车队批量配置只需一款底盘，培训/保养/配件体系统一
- **蓝牌 C1 可开：**总质量 4495kg、核载 850—1115kg、厢体 4100/4150 × 2000/2050/2100 × 1800—2300（约 15—18 m³）——C1 驾照即可驾驶，司机招聘门槛低
- **1 类爆破器材单独持证：**选公告时专车专用，不能与 2—9 类合并；选 XRQ/XRY/XZW 公告时可自由组合多类别证（如 XRY+XZW 液体+危废）
- **4 种发动机按订单选：**① 康机 131 马力（5G40 变速箱 + 车道偏离+前碰撞预警）；② 康机 172 马力（6GS46 6 档 + 80L 塑料油箱 + 2 个免维护 100A·h 蓄电池 + 7 吋彩屏仪表 + 爆胎应急）；③ 云内 150 马力；④ 全柴 150 马力（5G32 + 速比 4.875 + 断气制动）

总质量(kg)
4495

轴距(mm)
3360

准乘人数
3 人

驱动形式
4×2

整车参数

公告型号	公告型号订车时按运输介质确定。
底盘型号	BJ1048V9JDA-AB3（1880 单排驾驶室）
外形尺寸(mm)	长 5995 × 宽 2250/2200/2150/2100 × 高 3350/3250/3150/3050/2850
厢体尺寸(mm)	长 4150/4100 × 宽 2100/2050/2000 × 高 2300/2200/2100/2000/1800（约 15—18 m³）
轴距(mm)	3360
总质量(kg)	4495
额定载质量(kg)	850/915/950/1015/1050/1115（按公告/发动机配置差异）
整备质量(kg)	3450/3350/3250（按公告/发动机配置差异）
准乘人数	3 人
驱动形式	4×2
牌照类型	蓝牌（4.5 吨）
排放标准	国六

4 种发动机按订单选

康明斯 131 马力 (F2.5NS6B131)	排量 2.499L + 万里扬 5G40 变速箱 + 前盘后鼓制动 + 810/750 车架 + 车道偏离预警 + 前碰撞预警 + 4G-T-BOX 车联网 + 单通道记录仪 —— 入门款性价比高
康明斯 172 马力 (F2.5NS6B172)	排量 2.5L + 万里扬 6GS46 6 档 + 80L 塑料油箱 + 免维护蓄电池 2 个 100A·h + 2.4t 前桥 / 4.5t 后桥 + 295 冲焊桥 + 3 片前板簧 + 5+2 片后板簧 + 800 等宽车架 + 爆胎应急装置 + LL7.00R16-8PR-NT + 7 吋彩屏仪表 —— 高配长干线首选
云内 150 马力 (D25TCIF1)	排量 2.5L + 万里扬 5G40 变速箱 + 国六排放 —— 经济型中马力
全柴 150 马力 (Q25A-150E60)	排量 2.5L + 万里扬 5G32 变速箱 + 速比 4.875 + 断气制动 + 12V 蓄电池 + 电磁式电源总开关 —— 城配中马力首选
前桥 / 后桥	2.4 吨前桥 / 4.5 吨后桥（康机 172 版明示）
板簧	3 片前板簧 + 5+2 片后板簧（康机 172 版）
车架	800 等宽车架（康机 172 版） / 810/750 车架（康机 131 版）
排放标准	国六（4 款发动机均符合）

智能与安全

ADAS（按发动机配置）	车道偏离预警 + 前碰撞预警（康机 131 版标配） + 爆胎应急装置（康机 172 版）
驾舱	7 吋彩屏仪表（康机 172 版） + 电动门窗 + 中控锁 + 遥控门锁 + 昼行灯 + MP3
车联网	4G-T-BOX（康机 131 + 172 版） —— 远程监控、车辆位置、轨迹回放
记录仪	单通道记录仪（康机 131 版）
制动	前盘后鼓（康机 131 版） + 断气制动（全柴版）

上装厢体（4 公告共用同一厢体）

厢体结构	双层金属结构 + 外板采用静电屏蔽冷轧钢板 + 中间填充 B1 级阻燃泡沫 + 内饰铝板
厢体面板工艺	辊镀烤漆板（不掉漆、不变色） —— 4.2 米独有卖点，外观耐久性优于普通烤漆
密封条	三元乙丙一次性成型无缝密封条 —— 4.2 米独有卖点，密封性优于拼接式密封
通风与防静电	防雨通风透气孔（厢体上侧） + 平板底板上铺防静电胶皮
门与固定装置	右侧中开单侧门 + 两侧加装固定货物卧环
安全报警	防盗报警器 + 烟雾报警器 —— 危险品厢车标配
防静电核心	复合厢体外板静电屏蔽（爆破器材专用公告要求） —— 防止静电火花引燃爆炸物
B1 级阻燃	复合厢体泡沫填充达 B1 级阻燃标准 —— 离火自熄、不助燃
随车工具	配备随车工具

01 沟通需求 运输介质 · 危险品类别 · 运输线路	02 匹配公告 底盘品牌 · 上装方案 · 资质范围	03 签订合同 锁价排产 · 生产进度全程可查	04 交车验收 出厂检验 · 合格证随车 · 全国送车
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

订车须知：公告型号订车时按运输介质确定。整车公告可覆盖 2—9 类危险货物运输资质（1 类爆破器材、7 类放射性物品须单独持证、专车专用，不与 2—9 类混装）。整车外观、上装尺寸与随车配置以最终签订的《订车合同》及工信部公告为准。

关于我们

ABOUT US

湖北众德汽车有限公司位于湖北随州专用车之都，专注危险品厢式运输车、环卫用车、工程用车研发制造，具备2/3/4/5/6/8/9类危险品运输资质车型生产能力，提供整车定制、公告查询、售后网络查询一站式服务。

危险品厢式运输车

爆破器材运输车

气瓶运输车

易燃液体运输车

危废运输车

环卫用车

危险品道路运输证办理

2—9类

危险货物运输资质

11,487个

全国售后服务网点

8大品牌

服务站数据覆盖



售后服务网点查询

微信扫码进入小程序，按品牌 / 省份 / 城市查询最近的授权服务站

售后热线 0722-3801693

售后说明：整车三包按底盘厂政策执行，上装厢体由众德提供保修；全国服务网点可在线查询。

核心优势

WHY ZHONGDE

✓ 厂家直供

随州「专用车之都」自有生产基地，整车定制不改公告资质，厂家价格一步到位

✓ 资质齐全

覆盖 2—9 类危险品运输资质车型，1 类爆破器材 / 7 类放射性专项车型单独持证

✓ 公告资源

可调用随州各主机厂公告资源，不限底盘品牌，按运输介质匹配对应公告

✓ 全国售后

8 大品牌 11,487 个服务站数据在线可查，微信小程序按品牌 / 省份 / 城市定位

整车定制流程

DELIVERY PROCESS

01

需求沟通

运输介质与线路

02

方案报价

公告与上装匹配

03

签订合同

锁价排产

04

生产定制

进度全程可查

05

出厂检验

合格证随车

06

交车上牌

全国送车上门

联系我们

销售咨询 13872886602 (李经理)

公司地址 湖北省随州市曾都区擂鼓墩大道特种汽车工业园

官方网站 www.hubeizd.com

售后热线 0722-3801693

电子邮箱 spvsell@qq.com

服务时间 周一至周六 8:00-18:00