

解放蓝牌爆破器材运输车 (J6F / 虎V·三款动力可选)

解放

驱动 4×2

危险品厢式车

1类 爆破器材运输车



4.5 吨蓝牌爆破器材专项运输车，公告 QYY5045XQYCA6，**三款动力配置可选**：全柴 170 马力（万里扬 6 挡 + 5 吨级后桥）、锡柴 140 马力（6 挡 + **120L 大油箱**）、全柴 150 马力（5 挡 + **铝合金轻量化**）。C1 驾照可开，新 J6F / 新虎V 中体单排驾驶室，全系标配 AEBS + FCW + LDWS + ESC 主动安全四件套。

- **三款动力配置可选**：全柴 Q25A-170E60（170 马力·6 挡·5 吨后桥） / 锡柴 CA4DB1A14E68（140 马力·6 挡·120L 大油箱） / 全柴 Q25A-150E60（150 马力·5 挡·铝合金轻量化）——差异项见下方参数表「三款配置差异对照」，按运距、载重与预算直接选型
- **单公告 1 类爆破器材专项车**：公告型号 QYY5045XQYCA6，公告类项号 1.1B/1.1C/1.1D/1.1G/1.2C/1.2D/1.2G/1.3C/1.3D/1.3G/1.4D/1.4G/1.5D/1.6N，危险货物车辆类型 **EX/III**——解放底盘 1 类专项轻型车
- 总质量 4495kg **蓝牌轻型**，**C1 驾照可开**，对想承接爆破器材运输但缺 B2 驾照的司机门槛最低

总质量(kg)
4495

轴距(mm)
3300

轴数/轮胎数
2 轴 / 6 胎

公告批次
第 409 批

整车参数

公告型号	QYY5045XQYCA6
公告批次	第 409 批
产品名称	爆破器材运输车
底盘型号	CA1040P40K61L2BE6A84
底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌
生产企业	中国第一汽车集团有限公司
综合油耗	11.7 L/100km（配置一 全柴 Q25A-170E60） / 11.6 L/100km（配置二 锡柴 CA4DB1A14E68） / 11.7 L/100km（配置三 全柴 Q25A-150E60）
外形尺寸(mm)	长 5995 × 宽 2250/2200/2150/2100 × 高 2850—3700（按厢体配置）
货厢尺寸(mm)	长 4150/4100/3700 × 宽 2100/2000 × 高 1800—2600（按公告选装）
总质量(kg)	4495
额定载质量(kg)	650 / 800 / 900 kg（三档公告，按厢体配置）
整备质量(kg)	3650 / 3500 / 3400 kg（与额载三档对应）
轴距(mm)	3300
轴数/轮胎数	2 轴 / 6 胎
前悬/后悬(mm)	1115 / 1580
准乘人数	3 人
驱动形式	4×2
牌照类型	蓝牌（4.5 吨以下，C1 可驾）
排放标准	国六（GB17691-2018 国VI）
燃料种类	柴油
最高车速	79 km/h（限速装置）
接近角/离去角(°)	20 / 15
轴荷(kg)	1950 / 2545
危险货物车辆类型	EX/Ⅲ

★ 三款配置差异对照（选型先看这张表）

配置定位	配置一：动力/承载最强（重载长线） 配置二：续航最优 + 5 吨后桥（中长途） 配置三：轻量化最省（城区短途）
驾驶室	配置一：新 J6F 中体单排 配置二：新虎V 中体单排 配置三：新 J6F 中体单排
发动机	配置一：全柴 Q25A-170E60（2496ml / 125kW / 170PS ） 配置二：锡柴 CA4DB1A14E68（2207ml / 100kW / 140PS ） 配置三：全柴 Q25A-150E60（2496ml / 150PS ）
离合器	配置一：Φ325 配置二：Φ300 配置三：Φ300
变速箱	配置一：万里扬 6 挡 6GS46B 配置二：万里扬 6 挡 6GS42B 配置三：万里扬 5 挡 5G32B
后桥	配置一：270 冲焊桥（ 5 吨级 ，速比 4.875，轮距 1640） 配置二：270 冲焊桥（ 5 吨级 ，速比 4.875，轮距 1640） 配置三：130DH 冲焊桥（ 3 吨级 ，速比 5.125，轮距 1525）
前桥	配置一：标配 配置二：DR650 配置三：DR600
油箱	配置一：80L 配置二： 120L（三款中最大，续航最优） 配置三：80L
板簧	配置一：3/8+7 配置二：3/8+7 配置三：3/3+2（少片簧，轻量化）
车架	三款一致：780×180×60×4（直通梁）

配置二 • 锡柴 140 马力（6 挡 • 120L 大油箱）

驾驶室	新虎V 中体单排驾驶室
发动机	锡柴 CA4DB1A14E68，2207ml，100kW / 140 马力 ，国六柴油
变速箱	万里扬 6 挡 6GS42B
离合器	Φ300
后桥	270 冲焊桥（ 5 吨级 ），速比 4.875，轮距 1640
前桥	DR650
轮胎	7.00R16 8 层级真空胎
车架	780×180×60×4（直通梁）
板簧	3/8+7
油箱	120L（三款中最大）
舒适配置	空调 + 电动门窗 + 中控锁 + 多功能方向盘 + 液晶仪表 + 自动大灯 + NFH
综合油耗	11.6 L/100km

配置三 • 全柴 150 马力（5 挡 • 铝合金轻量化）

驾驶室	新 J6F 中体单排驾驶室
发动机	全柴 Q25A-150E60，2496ml， 150 马力 ，国六柴油
变速箱	万里扬 5 挡 5G32B
离合器	Φ300
后桥	130DH 冲焊桥（ 3 吨级 ），速比 5.125，轮距 1525
前桥	DR600
轮胎	7.00R16 8 层级真空胎
车架	780×180×60×4（直通梁）
板簧	3/3+2（少片簧）
油箱	80L
轻量化套装	铝合金轮辋 + 铝合金储气筒 + 铝合金变速箱横梁 + 铝合金横梁 + 20Ah 锂电池
舒适配置	空调 + 电动门窗 + 中控锁 + 多功能方向盘 + 液晶仪表 + 自动大灯 + NFH
综合油耗	11.7 L/100km

三款配置共同项（全系标配）

底盘类型	EL 危化专用底盘
制动系统	ABS（广州瑞立科密 CM4XL-4S/4M 或浙江万安 VIE ABS-II）+ 前盘后楔制动器
主动安全	AEBS 自动紧急制动 + FCW 前碰撞预警 + LDWS 车道偏离预警 + ESC 车身稳定性控制
限速装置	限速 79 km/h
静电防护	静电拖地带
排气安全	后处理器后置 + 排气口前置 + 排气火花熄灭器
电源开关	手动 + 电动电源开关
爆胎应急	转向轮爆胎应急安全防护装置
行车记录仪	北斗 + GPRS 行车记录仪（带视频记录功能）
轮胎规格	7.00R16LT 8PR（公告另可选 6.50R16LT 12PR）
驾驶室配置	中体单排 + 空调 + 电动门窗 + 中控锁 + 多功能方向盘 + 液晶仪表 + 自动大灯 + NFH

上装厢体（爆破器材专项）

工艺依据	严格按照工信部公告尺寸制作（厢体顶部封闭，不可开启）
------	----------------------------

关于我们

ABOUT US

湖北众德汽车有限公司位于湖北随州专用车之都，专注危险品厢式运输车研发制造，具备2/3/4/5/6/8/9类危险品运输资质车型生产能力（含1类爆破器材、7类放射性物品专项公告车型），提供整车定制、公告查询、售后网络查询一站式服务。

危险品厢式运输车

爆破器材运输车

气瓶运输车

易燃液体运输车

危废运输车

罐式运输车

危险品道路运输证办理

2—9类

危险货物运输资质

11,487个

全国售后服务网点

8大品牌

服务站数据覆盖



售后服务网点查询

微信扫码进入小程序，按品牌 / 省份 / 城市查询最近的授权服务站

售后热线 0722-3801693

售后说明：整车三包按底盘厂政策执行，上装厢体由众德提供保修；全国服务网点可在线查询。

核心优势

WHY ZHONGDE

✓ 厂家直供

随州「专用车之都」自有生产基地，整车定制不改公告资质，厂家价格一步到位

✓ 资质齐全

覆盖 2—9 类危险品运输资质车型，1 类爆破器材 / 7 类放射性专项车型单独持证

✓ 公告资源

可调随州各主机厂公告资源，不限底盘品牌，按运输介质匹配对应公告

✓ 全国售后

8 大品牌 11,487 个服务站数据在线可查，微信小程序按品牌 / 省份 / 城市定位

整车定制流程

DELIVERY PROCESS

01

需求沟通

运输介质与线路

02

方案报价

公告与上装匹配

03

签订合同

锁价排产

04

生产定制

进度全程可查

05

出厂检验

合格证随车

06

交车上牌

全国送车上门

联系我们

销售咨询 13872886602 (李经理)

公司地址 湖北省随州市曾都区擂鼓墩大道特种汽车工业园

官方网站 www.hubeizd.com

售后热线 0722-3801693

电子邮箱 spvsell@qq.com

服务时间 周一至周六 8:00-18:00