

解放JK6/JH6 25.5吨三轴杂项危险物品厢式运输车 (双底盘·锡柴260/大柴350马力·货厢7—9.6米)

解放 JK6 / JH6

驱动 6×2 三轴

危险品厢式车

总质量 25.5 吨

货厢 7—9.6 米

额载 15.4—16.2 吨



解放 JK6 / JH6 25.5 吨三轴杂项危险物品厢式运输车，工信部公告型号 QYY5260XZWCA6（第 399 批），解放 CA1265P28K2L4T3BE6A81 危化专用底盘，6×2 小三轴、总质量 25500kg。同一款车提供两套底盘：JK6 半高顶/高顶全浮驾驶室配锡柴 260 马力 + 陕齿 8 档，JH6 排半高顶驾驶室配大柴 350 马力 + 一汽 10 档。货厢内长 7000/7800/8600/9600mm 四档，容积约 40—61 立方米；后轴空气悬架 + 国产 ECAS，进口 AEBS / EBS / ESC / FCW / LDWS，限速 79km/h，厢体整体静电喷塑高温烤漆并做防静电处理。运输具有独立容器（瓶、袋、桶）包装的危险废物与杂项危险货物（9 类），其他类别按运输介质匹配公告。

- **25.5 吨三轴 · 额载 15.4—16.2 吨** —— 总质量 25500kg，整备 9200/9915kg，比同段位 11 吨自重的车型多拉 1.8 吨以上；B2 驾照即可，过收费站与限重路段比前四后八灵活。
- **双底盘可选 · 锡柴 260 / 大柴 350 马力** —— JK6 版陕齿 8 档 + 4.444 速比，起步爬坡有劲，适合城乡与山区；JH6 版一汽 10 档 + 3.7 速比，高速巡航省油，适合长途干线。油耗 35.83 / 30.55 L/100km（公告值）。
- **危化专用底盘出厂即合规** —— 排气尾管前置 + 火花熄灭器 + 发动机缸内制动 + 带转向应急 + 前桥爆胎应急安全装置 + 前桥胎压监测 + 静电拖地带 + 危化品标志灯，配 EBS 5（克诺尔）。
- **进口 AEBS / EBS / ESC / FCW / LDWS 全套主动安全** —— 限速 79km/h，后轴装配空气悬架 + 国产 ECAS + 二轴横向稳定杆，减震护货，装卸可调车身高度。
- **上装防静电全流程** —— 整体上装静电喷塑 + 高温烤漆；边板 1.2mm / 底板 4mm 单层瓦楞结构；可选 3/5mm 导静电胶板（带 2 层线）；副梁导静电带 + 厢内烟感报警器 + 防盗报警器。

总质量

25,500 kg

货厢内长

7.0 / 7.8 / 8.6 / 9.6 m

额定载质量

15,390—16,170 kg

发动机

锡柴260 / 大柴350

整车参数

公告型号	QYY5260XZWCA6（杂项危险物品厢式运输车·第399批）
底盘型号	CA1265P28K2L4T3BE6A81（解放危化专用底盘）
公告类别	9类（危废 / 杂项危险物品），其他类别按介质匹配公告
综合油耗	锡柴260马力 35.83 L/100km 大柴350马力 30.55 L/100km
总质量	25,500 kg（6×2 三轴·黄牌，B2 驾照）
额定载质量	16,170 / 16,105 / 15,455 / 15,390 kg
整备质量	9,200 / 9,915 kg
货厢内尺寸（长）	8600 / 9600 / 7800 / 7000 mm（四档公告）
货厢内尺寸（宽×高）	2380 / 2450 × 2400 / 2600 mm
货厢容积	约 40—61 m³（按内尺寸测算）
整车外形尺寸	10900/11980/10150/9350 × 2550 × 3750/3950 mm
轴距	1900+4000 / 1900+4700 / 1900+5000 / 1900+5300 mm
轴数 / 轮胎数	3 轴 / 8 轮胎，295/80R22.5 18PR
轴荷	7000 / 7000 / 11500 kg
钢板弹簧	3/3/2+- 或 2/2/2+-（后轴空气悬架）
准乘人数	2 / 3 人
最高车速	79 km/h（限速装置）
排放 / 牌照	国六（GB17691-2018） / 黄牌

底盘配置 A · JK6（锡柴 260 马力）

驾驶室	JK6 半高顶/高顶全浮驾驶室（空调、电动举升、电动门窗、电动后视镜）
发动机	锡柴 CA6DLD-26E6，六缸 6.6L，194kW（约 260 马力）
变速箱 / 后桥	陕齿 8JS105TA（8 档） 435 升级冲焊桥，速比 4.444，楔式制动
车架 / 悬架	270×75×7 板簧 3/3/2+-，2 气囊 + 国产 ECAS + 二轴横向稳定杆
油箱 / 续航	300L 铝合金油箱，满油约 840 公里（按 35.83L/100km 估算）
操控舒适	多功能方向盘、空气弹簧座椅、带中间座椅、中控锁、巡航系统、ETV 阀
电气与保养	铝合金储气筒、150Ah 蓄电池、PKC 线束；箱桥长换油 6/10/10 万公里

底盘配置 B · JH6（大柴 350 马力）

驾驶室	JH6 排半高顶驾驶室，四点空气悬置（空调、电动举升、电动门窗、电动电加热后视镜）
发动机	大柴 CA6DK2-35E65，8.57L，261kW（约 350 马力）
变速箱 / 后桥	一汽 CA10TAX160F（10 档，半铝壳） 435 升级冲焊桥，速比 3.7，鼓式制动
车架 / 悬架	300×80×7 板簧 2/2/2+-，2 气囊 + 国产 ECAS + 二轴横向稳定杆
油箱 / 续航	400L 铝合金油箱，满油约 1310 公里（按 30.55L/100km 估算）
操控舒适	10 寸基本屏、视频记录仪、2000 真皮多功能方向盘、自动大灯控制、中控锁、巡航
电气与保养	铝合金储气筒、150Ah 蓄电池、PKC 线束；机箱桥换油 6/6/6 万公里

危化安全配置（两套底盘通用）

主动安全	进口 AEBS 自动紧急制动 / EBS / ESC / FCW 前碰撞预警 / LDWS 车道偏离预警
制动系统	EBS 5（克诺尔制动系统大连）+ 前盘制动 + 断气刹 + ABS
轮胎安全	前桥爆胎应急安全装置 + 前桥胎压监测
危化专用件	危化品标志灯、排气火花熄灭器、排气尾管前置、发动机缸内制动、带转向应急、静电拖地带
限速与记录	限速 79km/h + 卫星定位行驶记录仪

上装厢体

厢体结构	单层瓦楞结构，边板 1.2mm / 底板 4mm；可选墙板横槽钢
开门方式	标配一个对开门；可选侧开门（数量/大小/位置按公告选装，也可不开侧门）
防静电	厢内防静电处理 + 副梁导静电带 + 静电拖地带；底板可选 3mm/5mm 导静电胶板（带 2 层线）
喷涂工艺	整体上装静电喷塑 + 高温烤漆
厢内配置	内衬壁装单排/双排卧环，顶部烟感报警器 + 防盗报警器
液压尾板	公告内选装，尾板质量 550kg，收起水平长度 300mm
随车交付	手提灭火器、防护帽；购车发票、整车合格证、随车工具、保修手册

01 沟通需求	02 匹配公告	03 签订合同	04 交车验收
运输介质·危险品类别·运输线路	底盘品牌·上装方案·预留范围	锁价·排产·生产进度·全程可查	出厂检验·合格证·随车·全国送车

关于我们

ABOUT US

湖北众德汽车有限公司位于湖北随州专用车之都，专注危险品厢式运输车、环卫用车、工程用车研发制造，具备 2/3/4/5/6/8/9 类危险品运输资质车型生产能力，提供整车定制、公告查询、售后网点查询一站式服务。

危险品厢式运输车

爆破器材运输车

气瓶运输车

易燃液体运输车

危废运输车

环卫用车

危险品道路运输证办理

2—9 类

危险货物运输资质

11,487 个

全国售后服务网点

8 大品牌

服务站数据覆盖



售后服务网点查询

微信扫码进入小程序，按品牌 / 省份 / 城市查询最近的授权服务站

售后热线 0722-3801693

售后说明：整车三包按底盘厂政策执行，上装厢体由众德提供质保，全国服务网点可在线查询。

核心优势

WHY ZHONGDE

✓ 厂家直供

随州「专用车之都」自有生产基地，整车定制不改公告资质，厂家价格一步到位。

✓ 资质齐全

覆盖 2—9 类危险货物运输资质车型，多类别公告按运输介质申报。

✓ 公告资源

可调配国内各主机厂公告资源，不限底盘品牌，按运输介质匹配对应公告。

✓ 全国售后

8 大品牌 11,487 个服务数据在线可查，微信小程序按品牌 / 省份 / 城市定位。

整车定制流程

DELIVERY PROCESS

01

需求沟通

运输介质与线路

02

方案报价

公告与上装匹配

03

签订合同

锁价排产

04

生产定制

进度全程可查

05

出厂检验

合格证随车

06

交车上牌

全国送车上门

联系我们

CONTACT US

销售咨询

13872886602 (李经理)

公司地址

湖北省随州市曾都区擂鼓墩大道特种汽车工业园

官方网站

www.hubeizd.com

售后热线

0722-3801693

电子邮箱

spvsell@qq.com

服务时间

周一至周六 8:00-18:00